

## **Газорегуляторные пункты шкафные с регуляторами РДБК1-25Н(В)**

### **ГРП-1**

Газорегуляторные пункты шкафные ГРП-1 с регуляторами давления РДБК1-25Н(В) предназначены для редуцирования природных углеводородных и других неагрессивных газов с высокого и среднего давления на низкое, среднее и высокое (до 0,6 Мпа) давление и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения общественных, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Условия эксплуатации ГРП-1 должны соответствовать климатическому исполнению У1 ГОСТ 15150-69.

Пример записи при заказе газорегуляторного пункта:

- Газорегуляторный пункт ГРП-1-1Н с регулятором РДБК1-25Н (ГРП-1-2Н с двумя регуляторами РДБК1-25Н) с выходным низким давлением;
- Газорегуляторный пункт ГРП-1-1В с регулятором РДБК1-25В (ГРП-1-2В с двумя регуляторами РДБК1-25В) с выходным высоким давлением;

По требованию заказчика газорегуляторные пункты могут комплектоваться манометрами и дифманометрами, монтироваться на раме. Также по желанию заказчика устанавливается система обогрева (вертикальный или горизонтальный подвод газа).

Наименование параметра или характеристики	Величина по типам исполнения	
	ГРП-1 с РДБК1-25Н	ГРП-1 с РДБК1-25В
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87	
Максимальное давление на входе, МПа	до 1,2	
Диапазон настройки выходного давления, кПа	10-600	300-600
Максимальная пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	2000	
Система обогрева	газовая	
Номинальное давление для системы обогрева, Па, мм вод. ст.	3000 (300)	
Расход газа для системы обогрева, м <sup>3</sup> /ч	0,05±15%	
Присоединительные размеры, мм: -условный проход входного патрубка: -условный проход выходного патрубка:	DN 50 DN 100	
Габаритные размеры, мм, с одним регулятором (с двумя регуляторами): длина ширина высота	1500 (1700) 750 (750) 1570 (1700)	
Масса, кг, не более: -с одним регулятором: -с двумя регуляторами:	200 300	
Средний срок службы, лет	15	