

Пункты учета ПУ с катушкой под узел учета газа

ПУ-400 (-ЭК)

Пункты учета предназначены для коммерческого учета потребления газа. По требованию заказчика пункты учета могут изготавливаться с любыми счетчиками расхода газа (турбинными, ротационными, вихревыми), имеющими сертификат типа средств измерения и разрешение на применение, и могут быть изготовлены в блочном исполнении.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВЕЛИЧИНА ПО ИСПОЛНЕНИЯМ				
	ПУ-25, ПУ-40, ПУ-65, ПУ-100, ПУ-25-ЭК, ПУ-40-ЭК, ПУ-65-ЭК, ПУ-100-ЭК	ПУ-160, ПУ-250, ПУ-160-ЭК, ПУ-250-ЭК	ПУ-400, ПУ-400-ЭК	ПУ-800, ПУ-1000, ПУ-800-ЭК, ПУ-1000-ЭК	ПУ-1600, ПУ-2500, ПУ-1600-ЭК, ПУ-2500-ЭК
Измеряемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87				
Условия эксплуатации	У1 ГОСТ 15150-69				
Рабочее давление, МПа	до 1,2				
Максимальное значение Q_{max} из диапазона измерения объемного расхода при $P_{раб}$, $м^3/ч$	100	250	400	1000	2500
Минимальное значение Q_{min} из диапазона измерения объемного расхода при $P_{раб}$, $м^3/ч$	0,8	1,6	4,0	40	80
Погрешность измерения в диапазоне измерения расхода, (20-100)% Q_{max} , %	± 1				
Масса, кг, не более	600	800	1300	1800	2300
Средний срок службы, лет	15				